

band-A-matic

自動梱包機

数あるお客様の要求にお応えする
シリーズ化された梱包機

電線・ホース・ロープ・金属コイル・ キャプタイヤ ワーク手動回転型

リング状の梱包物を手軽に束ねる自動梱包機です。

リングのなかにバンドを通す上下開閉アーチと梱包物の
回転をたやすくさせるローラーが梱包作業の効率化を
お約束します。(写真ではローラーが下降してテーブルの下にあります)

省力度満点

切替スイッチで結束本数を設定します。

梱包物をテーブルに乗せて起動ボタンを押すと結束が始まります。2本目から
結束起動は自動的に始まりますから、梱包物を結束位置まで手で回転させ
ます。手動回転の所要時間に合せて結束起動のタイミングを設定することが
できます。

使い易い前面テーブル

多本数結束のとき、梱包物の手動回転を軽くするため、テーブルの下から回転
用ローラーが上昇します。

自由な引締調節

引締力の調節は定評あるダイヤル機構により自由に設定できます。

接着ズレ防止

接着ズレは商品のイメージダウンになります。バンダマチック幅寄せ装置は正確
にバンドを揃えてから接着します。

マイコン制御

当社伝統のエレクトロ設計です。Fシリーズ新型機に搭載したカスタムI.Cは
自己診断、自動復帰など多彩な制御ができます。

らくらくバンドの装填

カセットリールを楽な姿勢で引出式架台に乗せてあとはバンドを通すだけ。重い
バンドを高く持ち上げる必要はありません。バンドの交換はブザーが知らせて
くれます。

アーチ開閉式横型自動梱包機

F1181



※エアーコンプレッサーは別途ご用意ください。
※この機械のほかに自動搬入搬出装置と連動し、梱包物を自動的に回転
させる全自動タイプの姉妹機があります。

■標準仕様 (アーチ寸法 幅200mm×高さ450mm) (Specifications)

名 称 (Name)	アーチ上下開閉式横型自動梱包機
型 式 (Model)	F1181
機 械 寸 法 (Dimensions)	幅700mm×奥行1460mm×全高1800mm
機 械 重 量 (Weight)	250kg
梱 包 能 力 (Speed)	100梱包(1梱包4結束)／時間 (手動回転のため梱包物により変動があります)
引 締 力 (Tension)	最大100kg
梱 包 物 重 量 (Package Weight)	最大 20kg
梱 包 物 寸 法 (Package Size)	外径：最大570mm・最小340mm 内径：最大300mm・最小240mm 内外径の差：最大270mm・最小100mm
バ ン ド 幅 (Strap)	9mm・12mm・15.5mm
電 源 電 圧 (Electrical Requirement)	3相 200V 50/60Hz
電 気 容 量 (Electrical Consumption)	700W
空 気 容 量 (Air Consumption)	10Nリットル／分

※製品の仕様及び外観につきましては改良等の理由で予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。

品質保証の国際水準に適合。

世界が認めた信頼性、国際水準の品質を、これからもナイガイはお届けします。



バンダマチック 7110
グッドデザイン賞 特別賞受賞

ナイガイは1997年梱包機業界で初めてISO 9000シリーズが認証されました。

お問い合わせは下記へ

梱包・物流システム

ナイガイ株式会社

(代理店)

本 社 〈〒104-0043〉 東京都中央区湊 1-1-12
URL : <http://www.bandamatic.com>

営 業 本 部 (03) 3551-2113 岡山営業所 (086) 278-9636
東 京 支 店 (03) 5543-6571 広島営業所 (082) 293-6961
名 古 屋 支 店 (052) 481-9101 盛岡出張所 (0196) 87-4578
大 阪 支 店 (072) 885-7971 北陸出張所 (0765) 76-0028
福 岡 支 店 (092) 411-5664 四国出張所 (0877) 44-3201
札幌営業所 (011) 775-7561 宮崎出張所 (0985) 29-3791
仙台営業所 (022) 291-7464 S E 部 (03) 3551-2291