

ストレッチ包装機

※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
都度、弊社担当者にお問い合わせください。

QRコードで動画が見られます。
包装状況をご覧いただけます。



TS85

タッチスクリーン装備

Made in JAPAN

シーケンサ搭載の多機能プレストレッチタイプ



TS85設定画面

特長

- 包装物のコーナーでフィルムが局部的に薄くなるという問題がなくなり、異型包装物への対応能力が高くなります。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードをタッチスクリーン上で数値入力設定ができるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- 最上下部のフィルム巻き回数は各々セッティングが可能です。
- ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています。

仕様

		TS85
包装可能製品	サイズ(mm)	対角2,000以内
	高さ(mm)	2,200以内
	重量(kg)	200~2,000
ターンテーブル	直径(mm)	φ1,650
	回転数	最大12rpm
	速度調整	タッチスクリーン設定(rpm)
ヘッド	巻終停止位置	定位置±10mm
	昇降速度	フィルム重なり設定による自動可変0~60%(最大110mm/sec)
	速度調整	タッチスクリーン設定(%)
フィルム巻付	製品高さ	光電センサ/数値入力
	フィルムテンション	タッチスクリーン設定(kgf)
	延伸率	可変(1.5~3.5倍)
メモリ機能	上巻回数	1~9回
	下巻回数	1~9回
	上折込み量	タッチスクリーン設定(cm)
操作画面	最下部巻付位置	可変(リミットスイッチ・スライド式)
	包装パターン	5種類
	表示サイズ	8.4型TFTカラー
制御機器	表示色	65,536色
	シーケンサ	三菱FX3UC
	インバータ	三菱D720
使用電源	電気容量	三相 AC200V±10% 50/60Hz
	周辺環境	温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと) 粉塵なきこと
	種類	プレストレッチフィルム
使用可能フィルム	巾(mm)	500
	巻外径(mm)	φ300以内
	厚み(μm)	12~25
機械サイズ(mm)	紙管内径(mm)	φ76
	重量(kg)	24以内
	幅	1,650×長さ2,704×高さ2,696
機械重量(kg)		約480

QRコードで動画が見られます。
包装状況をご覧いただけます。



TS75

タッチスクリーン装備

Made in JAPAN

スタンダードなプレストレッチタイプ



TS75設定画面

特長

- タッチパネル・シーケンサ搭載で、インバータ制御により、包装条件の入力、機械の運転状況等をスクリーン上に表示します。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードを任意に設定できるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- トラブルシューティング機能を搭載しており、トラブル発生時にその内容をスクリーン上に表示。簡単な復帰方法を文字で確認できますので、万一のトラブル時も安心です。
- ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています。

仕様

		TS75
包装可能製品	サイズ(mm)	対角2,000以内
	高さ(mm)	2,200以内
	重量(kg)	200~2,000
ターンテーブル	直径(mm)	φ1,650
	回転数	最大12rpm
	速度調整	タッチスクリーン設定(rpm)
ヘッド	巻終停止位置	定位置±10mm
	昇降速度	フィルム重なり設定による自動可変0~60%(最大110mm/sec)
	速度調整	タッチスクリーン設定(%)
フィルム巻付	製品高さ	光電センサ/数値入力
	フィルムテンション	タッチスクリーン設定(kgf)
	延伸率	可変(2~3.5倍)
メモリ機能	上巻回数	1~9回
	下巻回数	1~9回
	上折込み量	タッチスクリーン設定(cm)
操作画面	最下部巻付位置	可変(リミットスイッチ・スライド式)
	包装パターン	5種類
	表示サイズ	5.7型TFTカラー
制御機器	表示色	65,536色
	シーケンサ	三菱FX3GC
	インバータ	三菱D720
使用電源	電気容量	三相 AC200V±10% 50/60Hz
	周辺環境	温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと) 粉塵なきこと
	種類	プレストレッチフィルム
使用可能フィルム	巾(mm)	500
	巻外径(mm)	φ300以内
	厚み(μm)	12~25
機械サイズ(mm)	紙管内径(mm)	φ76
	重量(kg)	24以内
	幅	1,650×長さ2,704×高さ2,696
機械重量(kg)		約480

ストレッチ包装機

※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
都度、弊社担当者にお問い合わせください。

QRコードで動画が見られます。
包装状況をご覧いただけます。




TS55

タッチスクリーン装備

Made in JAPAN

シーケンサ搭載の多機能パワーストレッチタイプ



TS55設定画面



特長

- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードをタッチスクリーン上で数値入力設定ができるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- 包装パターンのメモリー機能を搭載しています。
- 最上下部のフィルム巻き回数は各々セッティングが可能です。
- ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています。

仕様


		TS55
包装可能製品	サイズ(mm)	対角2,000以内
	高さ(mm)	2,200以内
	重量(kg)	200~2,000
	直径(mm)	φ1,650
ターンテーブル	回転数	最大12rpm
	速度調整	タッチスクリーン設定(rpm)
	巻終停止位置	定位置±10mm
	昇降速度	フィルム重なり設定による自動可変0~60%(最大110mm/sec)
ヘッド	速度調整	タッチスクリーン設定(%)
	製品高さ	光電センサ/数値入力
	フィルムテンション	タッチスクリーン設定(数値設定)
	延伸率	—
フィルム巻付	上巻回数	1~9回
	下巻回数	1~9回
	上折込み量	タッチスクリーン設定(cm)
	最下部巻付位置	可変(リミットスイッチ・スライド式)
メモリー機能	包装パターン	5種類
操作画面	表示サイズ	5.7型TFTカラー
	表示色	65,536色
制御機器	シーケンサ	三菱FX3GC
	インバータ	三菱D720
使用電源		三相 AC200V±10% 50/60Hz
電気容量		1.2kW
周辺環境		温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと) 粉塵なきこと パワーストレッチフィルム
使用可能フィルム	種類	巾(mm)
	巾(mm)	500
	巻外径(mm)	φ300以内
	厚み(μm)	12~25
	紙管内径(mm)	φ76
	重量(kg)	24以内
機械サイズ(mm)		幅1,650×長さ2,704×高さ2,696
機械重量(kg)		約430

QRコードで動画が見られます。
自動緊急停止をご覧いただけます。



TSシリーズ オプション

お客様の包装に合わせたオプションをご用意しています。



ハイマスト仕様



エア式ブラテン




電動式ブラテン



ローラー付コンベヤ



自動フィルムカット



静電除去



トップシート架台



スロープ



安全柵

※バレットサイズによりご使用できない場合もありますのでお問い合わせください。

※安全柵の詳細はP37~45をご覧ください。

オプション対応表

	TS85	TS75	TS55
ハイマスト仕様(2,500mm)	●	●	●
エア式ブラテン	● (注)	● (注)	● (注)
電動式ブラテン	●	●	●
ローラー付コンベヤ	●	●	●
自動フィルムカット	●	—	—
静電除去	●	●	●
トップシート架台	●	●	●
スロープ	●	●	●
安全柵	●	●	●

(注) 電源以外に別途エア源をご用意ください。
(ドライエア 0.5Mpa、30リットル/min)

ストレッチ包装機

※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
都度、弊社担当者にお問い合わせください。

QRコードで動画が見られます。
包装状況をご覧いただけます。



TS75AC / TS85AS リモコン式全自動機

受注生産品

タッチスクリーン装備

Made in JAPAN

リフトから降りずに操作可能



リモコン



TS75AC

TS85AS

特長

- フィルムの巻き付け、クランプ、カット、貼り付けを自動で行ないます。
- 包装スタートはリモートコントロール方式を採用。
- フォークリフトの乗り降りが不要で作業効率がアップします。

仕様

		TS75AC	TS85AS
包装可能製品	サイズ(mm)	1,100×1,100以内	1,200×1,200以内
	高さ(mm)	2,200以内	
	重量(kg)	最大1,500	
	直径(mm)	φ1,650	
ターンテーブル	回転数	最大12rpm	
	速度調整	タッチスクリーン設定(rpm)	
	タイプ	低床	高床
ヘッド	昇降速度	フィルム重なり設定による自動可変:0~60%(最大110mm/sec)	
フィルム巻付	フィルムテンション	タッチスクリーン設定(kgf)	
	延伸率	可変(2~3.5倍)	可変(1、1.5~3.5倍)
メモリ機能	包装パターン	5種類	
操作画面	表示サイズ	5.7型TFTカラー	8.4型TFTカラー
制御機器	シーケンサ	三菱FX3GC	三菱FX3UC
使用電源/容量	使用電源	三相 AC200V±10%	50/60Hz 1.6kW
	使用空圧/使用量	0.5MPa 20NL/サイクル	0.5MPa 40NL/サイクル
使用可能フィルム	種類	プレストレッチフィルム	
	巾(mm)	500	
	巻外径(mm)	φ300以内	
	厚み(μm)	12~25	
	紙管内径(mm)	φ76	
機械サイズ(mm)		幅1,650×長さ2,704×高さ2,696	幅1,650×長さ2,704×高さ2,916
機械重量(kg)		約500	約600
リモコン		あり	
オプション		トップブラデン・ヒート融着	

ES35P / ES30

お求めやすい価格のESシリーズ

■ES35P

【プレストレッチタイプ】



■ES30

【パワーストレッチタイプ】



特長

- フィルム延伸機能搭載でフィルム使用量を削減。(ES35Pのみ)
- シートキーによる簡単操作で延伸率の切り替えが可能です。
(3倍または3.5倍)(ES35Pのみ)
- 豊富な調整機能を備えたシンプル設計です。
- トラブルNo.表示機能で万一の時も安心です。
- 定位置停止機能を装備しています。
- 日本製モーターを採用。

仕様

		ES35P	ES30
包装可能製品	サイズ(mm)	対角1,800以内	
	高さ(mm)	2,000以内	
	重量(kg)	最大1,650	
	直径(mm)	φ1,500	
ターンテーブル	回転数	最大12rpm(ボリューム可変)	
	機能	定位置停止(±10mm)	
ヘッド	昇降速度	最大5m/min(ボリューム可変)	
	製品高さ	光電センサーによる自動検出	
フィルム巻付	テンション	可変(ボリューム式)	可変(手動ブレーキ式)
	延伸率	3倍/3.5倍(手動切替)	—
	上巻回数・下巻回数	0~9回	
	最下部巻付位置	固定	
操作画面		状態No.表示付パネル	
制御機器	プログラム制御	ICコントロール	
	インバータ	デルタ電子	
使用電源	入力電圧	単相 AC200V±10%	50/60Hz
	電気容量	1.2kW	0.8kW
使用可能フィルム	種類	プレストレッチフィルム	パワーストレッチフィルム
	巾(mm)	500	
	巻外径(mm)	250以内	
	厚み(μm)	18~25	12~25
	紙管内径(mm)	76	
重量(kg)		20以内	
機械サイズ(mm)		幅1,500×長さ2,783×高さ2,343	
機械重量(kg)		450	400
オプション		スロープ	

ストレッチ包装機


※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
都度、弊社担当者にお問い合わせください。

移動式ストレッチ包装機 TS-D40

タッチスクリーン装備

Made in JAPAN

どこでも使える便利な移動式



アームが回転し、ストレッチ包装を行います。

特長

- 1200×1200mm以下なら、どんな形状のパレットでも包装が可能です。
- 簡易プレストretch方式でフィルムの使用量が削減でき、コストダウンが可能です。
- 環境に配慮したレスコア仕様です。
- 電源はコードレスのバッテリー方式を採用しています。

仕様

		TS-D40
包装可能製品	サイズ(mm)	1,200×1,200以内
	高さ(mm)	最大1,500
アーム	回転速度	12rpm (注1)
ヘッド	昇降速度	ボリューム可変
	製品高さ検出	光電管センサー
フィルム巻付	フィルムテンション	手動可変
	延伸	簡易プレストretch方式
	上下巻回転数	タッチスクリーン設定(1~9回)
	上折込み量	タッチスクリーン設定(0~10sec)
包装可能数		130/パレット以上 (注2)
操作画面	表示サイズ(mm)	117×42/2色(ブルー)
制御機器	シーケンサ	三菱FX
使用電源		バッテリー24V
	充電器電源	AC100V 50/60Hz
	充電時間	約4時間
使用フィルム		レスコア500×300
機械サイズ(mm)		幅700×長さ2,100×高さ2,323
機械重量(kg)		約320

(注1) アーム回転速度はバッテリーの残電圧によって異なります。

(注2) 包装可能数は条件によって異なります。

QRコードで動画が見られます。
包装状況をご覧いただけます。



簡易包装機 パレラ2000 & 2000L

Made in JAPAN

ローコストで手軽にラッピング

特長

- 豊富なオプションで手動式半自動対応タイプまでグレードアップが可能です。
- フットスイッチによる回転スタートとストップが行なえます。インバーター採用により、スロースタート&ストップ。荷崩れ防止対策も万全です。
- 特注対応として、最大荷重1,500kg、使用電源100V仕様の対応が可能です。
- オプション追加により、手動式半自動へのグレードアップが可能。

仕様

	パレラ2000(高床型)	パレラ2000L(低床型)
最大貨物サイズ(mm)	長さ1,100×幅1,100	
最大荷重(kg)	1,000	
ターンテーブル回転数	最大8rpm	
ターンテーブルサイズ	直径1,200×高さ224	直径1,200×高さ85
包装機サイズ(mm)	長さ1,200×幅1,200×高さ224	長さ2,000×幅1,200×高さ335
包装機重量(kg)	158	187
使用電源	三相 AC200V / 0.4kW	

オプション

マスト

フィルムの
上げ下げが楽々

スロープ

ハンドリフト
使用可能に



ホルダー

ストレッチフィルム
専用ホルダー



※パレットサイズによりご使用できない場合もありますのでお問い合わせください。

オプション対応表

機種	マスト装着時包装可能高さ	スロープ	100V	1.5トン仕様
パレラ2000	○(1,850mm)	×	○	○
パレラ2000L	○(2,000mm)	○	○	○

パレラ2000(標準タイプ)
自動(フットスイッチ式)

パレラ2000L(低床タイプ)

パレラ2000L

※写真のマスト(手動タイプ)はオプションです。

ストレッチ包装机

※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
都度、弊社担当者にお問い合わせください。

■ストレッチ包装机 仕様一覧

		TS85		TS75	TS55	TS75AC	TS85AS	ES35P	ES30
		プレストレッチ		パワーストレッチ		プレストレッチ			パワーストレッチ
包装可能製品	サイズ(mm)	対角2,000以内				1,100×1,100以内	1,200×1,200以内	対角1,800以内	
	高さ(mm)	2,200以内(ハイマスト仕様は2,500以内)							2,000以内
	重量(kg)	200～2,000				MAX 1,500			MAX 1,650
ターンテーブル	直径(mm)	φ1,650					φ1,500		
	回転数	6～12rpm(回転/分)					MAX 12rpm(回転/分)		
	速度調整	タッチスクリーン設定(rpm)					ボリューム可変		
	巻終停止位置	定位置±10mm							
	タイプ	低床					高床	低床	
ヘッド	昇降速度	フィルム重なり設定による自動可変:0～60%(MAX 6.5m/min)					MAX 5m/min		
	速度調整	タッチスクリーン設定(%)					ボリューム可変		
	製品高さ	光電センサ/数値入力					光電センサによる自動検出		
フィルム巻付	フィルムテンション	タッチスクリーン設定(kgf)		タッチスクリーン設定(数値設定)		タッチスクリーン設定(kgf)		可変(ボリューム式)	可変(手動ブレーキ式)
	延伸率	可変(1、1.5～3.5倍)	可変(2～3.5倍)	—		可変(2～3.5倍)	可変(1、1.5～3.5倍)	3、3.5倍(手動切替)	—
	上巻回数	1～9回					0～9回		
	下巻回数	1～9回					0～9回		
	上折込み量	タッチスクリーン設定(cm)					可変(光電センサスライド式)		
	最下部巻付位置	可変(リミットスイッチ・スライド式)					固定		
メモリ機能	包装パターン	5種類					なし		
操作画面	表示サイズ	8.4型TFTカラー	5.7型TFTカラー				8.4型TFTカラー	状態No.表示付パネル	
	表示色	65,536色							
制御機器	シーケンサ	三菱FX3UC	三菱FX3GC				三菱FX3UC	ICコントロール	
	インバータ	三菱D720						デルタ電子	
使用電源	三相 AC200V±10% 50/60Hz							単相 AC200V±10% 50/60Hz	
電気容量	1.5kW		1.2kW		1.6kW		1.2kW	0.8kW	
周辺環境	温度0～40℃ 湿度20～80%(ただし結露なきこと)粉塵なきこと								
使用空圧／使用量	—				0.5MPa 20NL/サイクル	0.5MPa 40NL/サイクル	—		
使用可能フィルム	種類	プレストレッチフィルム		パワーストレッチフィルム		プレストレッチフィルム			パワーストレッチフィルム
	巾(mm)	500							
	巻外径(mm)	φ300以内					φ250以内		
	厚み(μm)	12～25					18～25	12～25	
	紙管内径(mm)	φ76							
	重量(kg)	24以内					20以内		
機械サイズ(mm)	幅1,650×長さ2,704×高さ2,696					幅1,650×長さ2,704×高さ2,916		幅1,500×長さ2,783×高さ2,343	
機械重量(kg)	約480		約430		約500	約600	約450	約400	
リモコン	—				あり			—	
オプション	上記オプション対応表を参照				トップブラテン・ヒート融着			スロープ	

■ストレッチ包装机 搭載可能ストレッチフィルムサイズ一覧

品番	厚み(μm)	巻長さ(m)	TS85	TS75	TS55	TS75AC	TS85AS	ES35P	ES30
			プレストレッチ		パワーストレッチ		プレストレッチ		パワーストレッチ
SR	12	3,000	○	○	○※	○	○	○	○※
	15	2,500	○	○	○※	○	○	○	○※
	17	2,000	○	○	○※	○	○	○	○※
AT	12	3,000	○	○	○※	○	○	○	○※
	12	4,000	○	○	○※	○	○	○	○※
NL	15	2,500	○	○	○※	○	○	○	○※
	18	2,000	○	○	○※	○	○	○	○※
	20	2,000	○	○	○※	○	○	○	○※
	23	1,750	○	○	○※	○	○	○	○※
	25	2,000	○	○	○※	○	○	×	×
JP	15	2,500	○	○	○	○	○	○	○
	18	2,000	○	○	○	○	○	○	○
	20	2,000	○	○	○	○	○	○	○
	23	2,000	○	○	○	○	○	×	×
	25	1,500	○	○	○	○	○	○	○
	25	2,000	○	○	○	○	○	×	×

※プレストレッチフィルムの使用は可能ですが、フィルムの特性を活かせない可能性があります。

ストレッチ包装機

※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
都度、弊社担当者にお問い合わせください。

LT202 全自動機(ターンテーブル方式)

受注生産品

タッチスクリーン装備

Made in JAPAN

省力・省人化の全自動機

特長

- 包装物を感知し、自動搬入、ストレッチ、包装、搬出を行ないます。
- 搬入完了後、巻き付け、クランプ、カット、貼り付けを全自動で行ないます。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードを任意でセットできるので、包装物に適した巻姿が選べます。

仕様

	LT202
最大貨物サイズ(mm)	長さ1,200×幅1,200×高さ1,500
最大荷重(kg)	1,500
テーブル直径(mm)	φ1,850
テーブル回転数	最大12rpm
包装機サイズ(mm)	長さ2,660×幅1,850×高さ2,600以内
包装機重量(kg)	1,300
搬送高さ(mm)	650±30
包装能力 ^(注)	最大25包装/1時間
	包装物サイズ(mm):長さ1,100×幅1,100×高さ1,500
使用電源/容量	三相AC200V / 3.2kW
使用空圧/使用量	0.5MPa以上 30NL/サイクル
オプション	トップブラテン・ヒート融着、搬入・搬出コンベヤ、 トップシート掛け装置

(注)フィルムの巻き重なり量により変動します。



ストレッチ包装機まわりの安全柵もご用意しています。



※安全柵の詳細はP37～45をご覧ください。


ストレッチフィルム

機械用ストレッチフィルム

伸縮性・透明性に優れたLLDPE（直鎖状低密度ポリエチレン）を使用

■ プレストretchフィルム SR AT NL JP

高延伸3倍でコストダウンが可能




特長

- 従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。
- インパクト強度、突刺強度に優れています。
- 応力緩和（内部応力の経時変化）が少ないです。
- 柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。
- 延伸後も高い粘着性を保持します。
- フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です。



■ パワーストレッチフィルム JP

強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単



特長

- 伸ばしやすく、強靱性に優れています。
- 固い結束物の梱包に最適です。
- 粘着性に優れた特殊配合多層フィルムを採用。荷崩れ防止、汚れ防止に最適です。
- 作業が手軽で簡単です。
- パレット貨物の輸送時に安全な結束を施します。

■ 規格

品 番	用途	厚み (μm)	巾 (mm)	巻長さ (m)	梱包数 (本)
NEW SR	プレ	12	500	3,000	1
		15		2,500	
		17		2,000	
AT	プレ	12		3,000	
		12		4,000	
		15		2,500	
NL	プレ	18		2,000	
		20		2,000	
		23		1,750	
		25		2,000	
JP	プレ/パワー	15		2,500	
		18		2,000	
		20		2,000	
		23		2,000	
		25		1,500	
		25		2,000	

※上記以外にも特殊用途向け製品を多数取り揃えております。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。

手巻用ストレッチフィルム

埃・汚れ・運搬中の荷崩れ防止に最適





SJCホルダー



100巻使用で
約40kgの
廃棄物を削減

■ 規格

品 番	厚み (μm)	巾 (mm)	巻長さ (m)	梱包数 (本)
18R	18	300	500	6
		500	300	
16LB	16	500	300	
		300	500	
15FDG	15	500	300	
		300	500	
14BK	14	500	300	8
12OR	12	500	450	
10Y	10	500	500	
レスコア	12	500	400	6
		500	300	8
	15	300	500	
		500	300	6
	17	500	300	
		300	500	

物流資材／機器

商品の輸送から荷役、保管まで、物流に関するさまざまな資材や機器でも、セキスイは幅広いラインアップをご用意。パレット積み商品の荷崩れを防ぐストレッチフィルムや、軽量＆省コストなエア緩衝材など、安全かつ効率的な作業に役立つ機器を取り揃え、多様なニーズにお応えいたします。



■ ストレッチフィルム P19

■ ストレッチ包装機 P21

■ ストレッチラッピングマシン P29

■ マルチパッドマシン P31
(エア緩衝材製造機)

QRコードで動画が見られます。
包装テスト比較をご覧ください。



NEW SRストロングタイプ ストレッチフィルム

パレット出荷増えていませんか？

フィルムコスト増えていませんか？

フィルムの薄肉化検討されていませんか？

薄いフィルムは破れやすいと不安!!


薄くて破れにくく
コストダウンに貢献します
SR STRONG TYPE

パレット積み商品の荷崩れを防ぐセキスイストレッチフィルムに新製品が登場しました。

従来よりも薄いにもかかわらず引き裂き強度が強く、厚手のフィルムからの切り替えによりコストダウンに貢献します。また、開梱時にかさばらないため、廃棄物量が削減でき、環境負荷を低減いたします。



引裂強度比較

(横方向強度 単位: N)



独自押出技術で従来の厚手フィルム同等以上の強度があります。

※当社での測定実測値。(JIS P8116に準拠)






使用量比較

(単位: g)

使用量を比較しても従来の約30%から50%近く削減することができます。

※当社包装機(TS-85)使用。実測値であり保証値ではありません。

ワーク(梱包物)サイズ(L: 1100 mm × W: 1100 mm × H: 1000 mm) 包装条件(延伸倍率: 3.5 倍)



鋭利なカドに強い

